

034, 035, 036

034	035	036
1, 2, 3, 4, 5	1, 2, 3, 4, 5	1, 2, 3, 4

/

1	2	3	4	5
( 108.530.03)	22526	26.260.460		
01.08; 21.08; 01.11; 01.13; 01.26 201; 202			: 01.03; 01.07; 01.10; 02.10; : 101; 103; 105; 107	017 018

3

		N							
		20 1,5	27 2	33 2	G <sup>1</sup> / <sub>2</sub>	G <sup>3</sup> / <sub>4</sub>	G1	1/2	
	034.1-N -D-L	D	30, 32, 40	38, 40	48, 50, 78	32	38	48	40
		d <sub>1</sub>	18	25	31	18,5	24	30,3	17,5
		l <sub>1</sub>	20	25	32	20	25	35	21
	034.2-N -D-L	D	32	38	48	32	38	48	
		d <sub>1</sub>	18	25	31	18,5	24	30,3	
		d <sub>2</sub>	26	33	40	27	33	40	
		l <sub>1</sub>	15	20	20	15	20	20	
	034.3-N -D-L	D	40	43	53	40	43	53	
		d <sub>1</sub>	18	25	31	18,5	24	30,3	
		d <sub>2</sub>	32	37	44	32	37	44	

* 		N						
		20 1,5	27 2	33 2	G1/2	G3/4	G1	1/2
	034.4-N- -D-L	D	32	38	48	32	38	48
		d <sub>1</sub>	13	17	21	13	17	21
		l <sub>1</sub>	15	15	18	15	15	18
	034.5-36- -D-L	D	60			78		
		d	44			42		
	035.1-N- -D-L	D	32	38	48	32	38	48
		d <sub>1</sub>	18	25	31	18,5	24	30,3
		l <sub>1</sub>	20	25	35	20	25	34
	036.1-N- -D-L	D	32	38	48	32	38	48
		d <sub>1</sub>	18	25	31	18,5	24	30,3
		l <sub>1</sub>	20	25	35	20	25	35



1	034	1	20 1,5	10	32	100
---	-----	---	--------	----	----	-----

№ поля	Структура	Код поля	Расшифровка
1	Код предприятия-изготовителя	ЮНКЖ	
2	Модификация	034	с шейкой под сварку
		035	цилиндрическая
		036	скошенная под 45°
3	Исполнение	1	уплотнение по ОСТ 108.530.03. Гильзы исполнения А
		2	уплотнение по ГОСТ 22526. Гильзы исполнения В
		3	уплотнение по ОСТ 26.260.460. Гильзы исполнения С
		4	под подвижный штуцер с кольцом
		5	под сварку
4	Внутренняя резьба под датчик или гильзу	M20x1,5, M27x2, M33x2	резьба метрическая
		G1/2; G3/4; G1	резьба трубная цилиндрическая
		K1/2; K3/4; .K1	резьба коническая дюймовая
5	Материал бобышки	C10	сталь 12X18H10T;
		C13	сталь 10X17H13M2T
		Cмф	сталь 12X1МФ
		Cт20	сталь 20
6	Наружный диаметр	D	размер в мм выбирать по таблице 3.
7	Длина габаритная	L	размер в мм выбирается заказчиком

034.1- 20 1,5-C10-32-100 — 034, 1 ( —  
) , / 20 1,5, —  
12 18 10 ( 10), 32 , 100 .